



Spezialschmierstoffe im BECHEM Lubricator 125

Dosierung auf den Punkt

Ein Schmierstoffgeber für vielfältige Einsatzorte

BECHEM Spezialelemente wurden für hochbelastete Maschinenelemente in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie entwickelt. Sie werden dort eingesetzt, wo höchste Belastungen der Schmierstoffe gefordert werden, wie in Molkereien, Kaffeeröstereien, Großschlachtereien, Konserven- und Tiefkühlkostfabriken, Großküchenbetrieben und der Getränkeindustrie.

Dank des BECHEM Lubricator 125 finden unsere Spezial-schmierstoffe auch problemlos den Weg zu schwer zugänglichen Einzelschmierstellen.



Das Gehäuse ist wetterfest, korrosionsbeständig und bietet Schutz gegen eindringendes Wasser beim Eintauchen auf unbestimmte Zeit (IP68)

Berutox FE 18 EP

Das Hochleistungsschmierfett Berutox FE 18 EP eignet sich ideal zur Schmierung von schnelllaufenden Wälzlagern und Lagern von Elektromotoren. Es bietet eine sehr gute Förderbarkeit, hohe Drehzahlbeständigkeit und überzeugt durch ausgezeichnete EP-Eigenschaften. Das Fett verfügt über einen breiten Temperatureinsatzbereich, hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie eine sehr gute Wasserbeständigkeit. Dadurch bleibt die Funktionalität auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen langfristig erhalten.



Der Schmierstoffgeber ist einstellbar für Laufzeiten von 1 bis 12 Monaten



In jeder Position einsatzbereit. Auch auf dem Kopf stehend sorgt der Schmierstoffgeber für eine präzise Schmierung



Der Schmierstoffgeber ist mit 125 cm³ Schmierstoff befüllt, der mit maximal 4,23 cm³ pro Tag abgegeben werden kann

Berulub FB 34-2

Berulub FB 34-2 ist ein leistungsstarker Universalschmierstoff für die Versorgung fettgeschmierter, hochbelasteter Maschinenelemente in Anlagen der Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel-, und Tierfuttermittelindustrie. Das geruchs- und geschmacksneutrale Schmierfett ist frei von MOAH, hat eine gute Förderbarkeit und bietet einen ausgezeichneten Korrosions- wie Verschleißschutz und weist eine sehr gute Heiß- und Dampfwaterbeständigkeit auf. Der Schmierstoff eignet sich für Wälz- und Gleitlager ebenso wie für Kurvenscheiben. Berulub FB 34-2 ist H1-registriert sowie Halal und Koscher zertifiziert.

Berulub FG-H 2 EP zeichnet sich durch ein hohes Lastvermögen und einen zuverlässigen Korrosionsschutz aus. Der Schmierstoff findet Anwendung im Kollerlager von Pelletpressen, in Lagern von Ventilatoren sowie in Lagern, die höheren Temperaturen ausgesetzt sind. Berulub FG-H 2 EP ist H1-registriert, Halal und Koscher zertifiziert.

Berusrnth CB 180 H1

Berusrnth CB 180 H1 ist ein synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharma-industrie. Es überzeugt in Förderketten von Backöfen und Trockenöfen. Das Öl bietet exzellentes Kriech- und Benetzungsvermögen, ist wasserbeständig und eignet sich für hohe und niedrige Temperaturen und Belastungen. Zusätzlich sorgt es für eine sparsame Schmierung, reduziert Reibungen und hat einen exzellenten Verschleißschutz. Berusrnth CB 180 H1 ist allergenfrei sowie Halal und Koscher zertifiziert.

Berulub FG-H 2 EP

Berulub FG-H 2 EP ist ein synthetisches Hochleistungs-schmierfett für die Lebensmittel- und Papierindustrie, Pelletpressen sowie die Bahntechnik und dient der Versorgung fettgeschmierter, hochbelasteter Maschinenelemente.

Berutox M 21 KN

Berutox M 21 KN ist ein Langzeitschmierfett für extreme Temperaturbedingungen und wird besonders in der Stahl-, Textil- und Papierindustrie eingesetzt. Es bietet ein sehr gutes Konsistenz-Temperaturverhalten und eine hohe Förderbarkeit, wodurch eine zuverlässige Schmierung auch bei wechselnden Betriebsbedingungen gewährleistet ist. Dank ausgeprägter EP-Eigenschaften schützt es effektiv vor Verschleiß und Korrosion und verlängert so die Lebensdauer von Maschinenkomponenten.

Berutox FH 28 KN

Für vielfältige und extrem temperaturbelastete Anwendungen in der Automotive-, Stahl- oder Papierindustrie überzeugt das Langzeitschmierfett Berutox FH 28 KN. Es zeichnet sich durch ein hervorragendes Konsistenz-Temperatur-Verhalten sowie durch sehr guten Korrosions- und Verschleißschutz aus. Das Langzeitschmierfett ist Halal und Koscher zertifiziert.

BECHEM High-Lub LT 2 EP-SEB

Speziell für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie für Maschinen und Anlagen in der Stahlindustrie entwickelt, überzeugt das Mehrzweck-EP-Schmierfett der NLGI-Klasse 2 durch einen sehr weiten Einsatztemperaturbereich. Auch bei Wasseraufnahme bleibt das BECHEM High-Lub LT 2 EP-SEB besonders korrosionsschützend und walkstabil.



WEITERE PRODUKTE AUCH IN NACHFÜLLBAREN SCHMIERSTOFFGEBERN AUF ANFRAGE.

Der Schmierstoffgeber ist besonders für die Schmierstoffversorgung von schwer zugänglichen Einzelschmierstellen geeignet. Er wird an Schmierstellen von Wälz- und Gleitlagern, Linearführungen, Laufrollen, Kurvenscheiben, Wellen, Spindeln, Dichtungen, Rollen- und Zahnketten eingesetzt. Der BECHEM Lubricator 125 sorgt bis zu einem Jahr für eine perfekte Schmierung und überzeugt durch Wirtschaftlichkeit, Zeitersparnis, Arbeitssicherheit und -hygiene.

Dosierung auf den Punkt

BECHEM Lubricator 125



LUBRICATION SOLUTIONS FOR INDUSTRY

CARL BECHEM GMBH · Weststr. 120 · 58089 Hagen · Deutschland · Telefon +49 2331 935-0 · bechem@bechem.de · www.bechem.com